

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 123/06

All-Fleet™ Superior Engine Oil SAE 10W-40

All Fleet Superior SAE 10W-40 – это моторное масло, созданное по синтетической технологии и предназначенное для умеренно повышенных интервалов замены в двигателях грузовых автомобилей, автобусов и промышленных установок.

Моторное масло All Fleet Superior SAE 10W-40 категории UHPD рекомендовано и одобрено ведущими производителями грузовых автомобилей для умеренно увеличенных интервалов замены в соответствии с их техническими требованиями к поездкам на дальние расстояния. Комплекс суперсовременных добавок обеспечивает защиту и отсутствие загрязнений в масле в течение всего периода эксплуатации до следующей замены. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

| ОЕМ Сертификаты |
|--------------------------------|
| MAN M 3277 |
| MAN M 3377 |
| MB-Approval 228.5 |
| MTU Type 3 |
| Volvo VDS-3 (417-0002-17-1455) |
| Mack EO-N |
| Renault RXD/RLD-2 |

| Уровни эффективности |
|----------------------|
| ACEA E4, E7 |
| Deutz DQC IV-10 |

Отличительные черты и преимущества

Области применения

Пригодно для двигателей Euro I, II, III, IV и V с системами доочистки отработавших газов: рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR); не предназначено для двигателей с противосажевым фильтром (DPF). Пригодно для двигателей грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Также отвечает требованиям производителей к увеличению интервалов замены масла

Защита от износа

Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии.

Масло, сертифицированное автопроизводителями

Рекомендовано и сертифицировано основными моторостроителями.

Снижение уровня выбросов

Соответствует стандартам Евросоюза Euro I/II/III/IV/V.

Увеличенные интервалы замены

Увеличенные интервалы обслуживания и средние интервалы замены масла.

Запуск двигателя в зимнее время

Легкий запуск даже в очень холодное время года.

Чистота двигателя

Высококачественные присадки поддерживают чистоту двигателя при увеличенных интервалах замены. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

| All-Fleet Superior Engine Oil | |
|--|--------|
| Степень вязкости по SAE | 10W-40 |
| Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445 | 14,6 |
| Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445 | 100 |
| Индекс вязкости ASTM D-2270 | 151 |
| Вязкость, мПа с -25°С. ASTM D-5293 | <7000 |
| TBN, мг KOH/г ASTM D-2896 | 12,5 |
| Точка текучести, °С ASTM D-5949 | -39 |
| Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052 | 0,862 |
| Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92 | 241 |

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 123/05