

Эффективность продукции Valvoline – Tectyl

Версия: TE030/01

Tectyl™ 477-D

Состав премиум-класса на основе масляного концентрата для защиты от коррозии.

ТЕСТYL 477-D – это антикоррозийный состав на основе масляного концентрата. Пленка маслянистая, прозрачная. Предназначен для разбавления минеральным маслом или алифатическим растворителем. В разбавленном виде обеспечивает защиту промышленных изделий из черных и цветных металлов.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl 477-D

Тесты на ускоренную коррозию:
10% концентрация в разжижителе при средней рекомендованной ТВП

Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C;
ISO 6270-2 CH
(тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)
более 50 дней

Расчетный период защиты

В помещении: В зависимости от концентрации: >3 месяцев

Области применения

Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность раствора **ТЕСТYL 477-D** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура металлической основы составляла 10-35 °C.

Использование:

Перед использованием необходимо добиться равномерной густоты.

1 часть **ТЕСТYL 477-D**, смешанная с 9 частями минерального масла, обеспечивает защиту в помещениях в течение 3-6 месяцев. Для защиты в течение более длительного срока следует смешать 1 часть **ТЕСТYL 477-D** с 3-4 частями минерального масла.

Снятие:

Раствор **ТЕСТYL 477-D** при необходимости можно удалить уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, а также с помощью установки для обезжиривания паром. Если удаление данного продукта является важным фактором, перед применением необходимо оценить образцы. Кроме того, для снятия Tectyl 477-D можно использовать средство **Tectyl Biocleaner**.

Отличительные черты и преимущества

Прекрасная защита

Tectyl 477-D защищает поверхности от коррозии при хранении и перевозках.

Экономичное решение

Благодаря очень тонкому слою (всего 10 микрон) можно защитить от коррозии очень большую площадь.

Простое применение

Tectyl 477-D можно наносить методом погружения, напыления, валиком или кистью.

Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт www.tectyl-europe.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Концентрат Tectyl 477-D	
Температура вспышки, РМСС [°C]	157
Плотность при 20°C [кг/л]	0,94
Вязкость при 40°C [мм ² /с] [сСт]	100
<i>ТЕСТYL 477-D, разбавленный минеральным маслом в соотношении 1:9 (22 мм²/с [сСт]) при 40°C.</i>	
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	10
Теоретическое покрытие при рекомендованной ТВП [м ² /л]	99
Содержание летучих органических соединений ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	99

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Tectyl 477-D следует хранить при температуре 10-35°C. Перед применением рекомендуется слегка размешать. Вследствие особенностей состава Tectyl 477-D при хранении возможно изменение вязкости продукта. При правильном хранении срок годности Tectyl 477-D составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание

Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция.

БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.