

Эффективность продукции Valvoline – Tectyl

Версия: TE024/01

Tectyl Biocleaner

Биоразлагаемый очиститель премиум-класса на водной основе.

Tectyl Biocleaner – это биоразлагаемый очиститель на водной основе, предназначенный для удаления синтетических, животных, растительных и минеральных масел, смазок и покрытий.

Tectyl Biocleaner можно использовать для удаления антикоррозийных покрытий Tectyl. Tectyl Biocleaner оставляет чистую и гладкую поверхность.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl Biocleaner

Для удаления синтетических, животных, растительных и минеральных масел, смазок и покрытий.

Удаляет антикоррозийные покрытия Tectyl.

Использование

Время растворения и воздействия зависит от характера и степени загрязнения, температуры обработки и выбранного метода нанесения.

Средство Tectyl Biocleaner необходимо растворить в воде (25%) для удаления слоев Tectyl на парафиновой и масляной основе; для удаления других слоев и очистки загрязненных областей может потребоваться повышение концентрации до 100% (чистый продукт).

Для растворения можно использовать дистиллированную или обычную водопроводную воду.

Нанесите Tectyl Biocleaner, подождите несколько минут, затем тщательно смойте чистой водой. При необходимости повторите обработку и/или увеличьте дозу. Для повышения эффективности можно использовать горячую воду и механическую помощь (например, подача воды под давлением).

При первом нанесении рекомендуется **испытать продукт перед использованием, чтобы исключить случайное удаление краски.**

Допустимая концентрация зависит от метода и площади нанесения.

Отличительные черты и преимущества

Превосходная эффективность

Tectyl Biocleaner оставляет превосходно очищенную поверхность.

Экономичность

Tectyl Biocleaner выпускается в концентрированном виде, поэтому расходуется очень экономно.

Безопасно в использовании

Средство Tectyl Biocleaner биоразлагаемое.

Широкая сфера применения

Tectyl Biocleaner можно использовать для очистки под давлением, очистки резервуаров и полomoечных машин.

Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт www.tectyleurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl Biocleaner	
Внешний вид	Желтый
Плотность при 20°C [кг/л]	1,019
pH	10
Динамическая вязкость [мПа·с]	1
Содержание летучих органических соединений ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	102
Слабощелочной продукт	

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Возможная упаковка

Объем
20 л, ведро

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Вследствие особенностей состава Tectyl Biocleaner при хранении возможно изменение вязкости продукта. Tectyl Biocleaner следует хранить при температуре 10-35°C. **БЕРЕЧЬ Tectyl Biocleaner ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!** При правильном хранении срок годности Tectyl Biocleaner составляет 24 месяца с даты изготовления.

Внимание

Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.