

Версия: TE109/01

Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Антикоррозийный состав премиум-класса на водной основе в аэрозольной упаковке

Tectyl Multipurpose Waterbased предназначен для использования в качестве универсального антикоррозийного средства. Он создает прекрасный барьер от коррозионно-опасных сред для черных и цветных металлов, компонентов промышленного оборудования, деталей и многого другого.

Tectyl Multipurpose Waterbased при высыхании образует прозрачную, прочную, но при этом гибкую пленку.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl Multipurpose Waterbased
<p>Тесты на ускоренную коррозию: при средней рекомендованной ТВП</p>
<p>Тесты на ускоренную коррозию: Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; ISO 9227 NSS (тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008) более 13 дней</p>
<p>Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C; ISO 6270-2 CH (тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008) более 21 дня</p>
<p>Устойчивость к атмосферным воздействиям: ISO 4892-3 более 21 дня</p>

Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность Tectyl Multipurpose Waterbased достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины, а температура основы при нанесении продукта составляет 10-35 °C.

Использование:

Хорошо встряхните баллончик перед применением и распылите с расстояния примерно 30 см от поверхности.

Tectyl Multipurpose Waterbased быстро высыхает, поэтому если сразу нанести толстый слой продукта, возможно образование точечных дефектов. Рекомендуется нанести один слой за один проход, подождать 2 - 3 минуты и затем нанести еще один слой. Данную процедуру следует продолжать, пока не будет достигнута нужная толщина пленки.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

Tectyl Multipurpose Waterbased служит прекрасной защитой от коррозии при хранении или транспортировке готовых и полуфабрикатных автомобильных деталей.

Гибкость

Благодаря физическим свойствам продукта поверхность защищается на длительное время, даже при изгибе вокруг стержня на 180°.

Простое применение

Применяется средство очень просто и быстро. Tectyl Multipurpose Waterbased можно наносить непосредственно на металл.

Практически неограниченное применение

Tectyl Multipurpose Waterbased образует прозрачное, гибкое покрытие (на которое можно наносить краску), поэтому использовать средство можно практически везде.

Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Дополнительную информацию о продуктах, программах и услугах Tectyl можно найти на веб-сайте www.tectyleurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl Multipurpose Waterbased	
Температура вспышки, РМСС [°C]	<0
Плотность при 20°C [кг/л]	1,02
Тип газа-вытеснителя	Диметилэфир
Рекомендуемая толщина высушенной пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	50
Содержание летучих органических соединений в концентрате ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	640

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Tectyl Multipurpose Waterbased следует хранить при температуре 10-35 °C. **БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!** Встряхните перед использованием! При правильном хранении срок годности Tectyl Multipurpose Waterbased составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание

Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция. **БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ.** Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.