

Эффективность продукции Valvoline – Tectyl

Версия: TE076/01

## Tectyl TPC Invisible

**Водорастворимый концентрат премиум-класса для защиты от коррозии.**

Tectyl TPC Invisible – это антикоррозийный концентрат, предназначенный для растворения в воде.

Tectyl TPC Invisible можно использовать для временной защиты от коррозии поверхностей промышленных и автомобильных деталей и оборудования, хранящихся в помещении, при этом в дальнейшем удалять состав не потребуется.

Tectyl TPC Invisible образует прозрачную и (в большинстве случаев) нелипкую пленку.

### Сертификаты/уровни эффективности

#### Tectyl TPC Invisible

#### Расчетный период защиты

В помещении: 6 месяца

### Области применения

#### Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность Tectyl TPC Invisible достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые (не загрязнены).

#### Использование

Tectyl TPC Invisible предназначен для растворения в воде. Для достижения максимальных результатов добавьте 3% концентрата Tectyl TPC Invisible в воду. В идеальном случае следует использовать обессоленную или дистиллированную воду.

Можно также использовать обычную водопроводную воду, но при этом необходимо немного увеличить концентрацию Tectyl TPC Invisible (до 5%).

Ежедневно перед использованием перемешивайте продукт, чтобы добиться однородного состава. Tectyl TPC Invisible не предназначен для применения на оборудовании, контактирующем с продуктами питания.

### Отличительные черты и преимущества

#### **Превосходная эффективность**

Tectyl TPC Invisible прекрасно защищает от коррозии в средах с высокой влажностью, что делает этот продукт исключительно универсальным антикоррозийным средством.

#### **Высокая эффективность использования**

3% водяной раствор обеспечивает надежную защиту от коррозии, позволяя хранить металлические детали в закрытом промышленном складском помещении в течение 1-6 месяцев без дополнительной защиты.

#### **Невидимый и не требует удаления**

Антикоррозийный слой прозрачен и не оставляет воскоподобной пленки – благодаря этому продукт очень хорошо подходит для дополнительной обработки, причем в большинстве случаев удалять его не требуется.

## Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт [www.tectyl-europe.com](http://www.tectyl-europe.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl TPC Invisible	
Внешний вид	Красно-коричневая жидкость
Плотность при 20°C [кг/л]	1,13
Кинематическая вязкость [сП]	60
Содержание сухих веществ [вес. %]	64

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

## Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Tectyl TPC Invisible следует хранить при температуре 10-35 °C. **БЕРЕЧЬ Tectyl TPC Invisible ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.** При правильном хранении срок годности Tectyl TPC Invisible составляет 24 месяца с даты изготовления.

## Внимание

Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

## Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.