

Смазочные материалы – Промышленные смазки

Версия: 147/01RU

Valvoline™ E.P.G. R 220 Противозадирное редукторное масло
Промышленное редукторное масло класса премиум для промышленных коробок передач и редукторов.

Valvoline E.P.G. R обеспечивает выдающуюся защиту и смазку при различных нагрузках и рабочих условиях.

Уровни эффективности
ISO VG 220
ISO 12925-1 (CKD)
DIN 51517 часть 3
AGMA 9005-F16
AIST 224 (U.S. Steel 224)
Flender Revision 13
SEB 181226

Области применения

Пригодны для промышленных коробок передач и редукторов на заводах и в других местах выполнения работ.

Системы смазки в масляной ванне и циркуляции.

Редукторы, работающие с ударными нагрузками.

Смазка машин общего назначения.

Бетономешалки.

Сельскохозяйственное оборудование.

Судовое палубное оборудование.

Допускается использование в редукторах с медными и бронзовыми деталями.

Выпускаются в вариантах 220, 320.

Отличительные черты и преимущества

Превосходная эффективность

Valvoline E.P.G. R состоит из минеральных базовых масел высшего качества и специально подобранных присадок, что гарантирует низкую точку текучести, прекрасную устойчивость к окислению и хорошие показатели текучести.

Усиленная защита

E.P.G. R обладают высокой нагрузочной способностью и обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии и окисления.

Стабильная вязкость

Хорошие вязкостно-температурные свойства при средних и низких температурах. Стабильная вязкость в течение длительного времени.

Суровые условия эксплуатации

E.P.G. R можно также использовать в неблагоприятных рабочих условиях, например при перемешивании бетона или выполнении горных работ.

Продукт способен выдерживать ударные нагрузки и высокую влажность.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

E.P.G. R 220	
Цвет, ASTM D-1500	L1,5
Вязкость, мм²/с при 100 °C ASTM D-445	19,5
Вязкость, мм²/с при 40 °C. ASTM D-445	220
Индекс вязкости ASTM D-2270	>90
Точка текучести, °C ASTM D-5949	-18
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,892
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C. ASTM D-92	>200

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Россия

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2020

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –