

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 153/01

Premium Blue™ 8800 15W-40

Моторное масло премиум-качества для тяжелых условий эксплуатации. Уникальный состав со специальными присадками для максимальной защиты.

Моторное масло Premium Blue 8800 пригодно для современных мощных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники, морских и железнодорожных агрегатов с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR).

OEM Сертификаты

Cummins CES 20088

Уровни эффективности

API: CI-4+ / CI-4

MB-228.3

Морской флот

Premium Blue™ 8800 15W-40 содержит специальные присадки, благодаря которым его можно использовать для смазки морских крейцкопфных двигателей и среднеоборотных дизельных двигателей.

Отличительные черты и преимущества

THE ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Надежная защита от износа

Сочетание базового масла высшего качества и тщательно подобранных присадок позволяет снизить износ клапанного механизма в экстремально тяжелых рабочих условиях.

Улучшенная очистка двигателя

Усовершенствованные присадки предотвращают загустевание масла и продлевают срок службы двигателя, обеспечивая длительную и эффективную его эксплуатацию. Прекрасные детергентные/дисперсионные свойства способствуют очистке двигателя за счет предотвращения отложений, тем самым защищая от износа поршни и гильзы.

Превосходная защита и эффективность

Моторные масла Premium Blue для тяжелых условий эксплуатации разработаны при поддержке Cummins для обеспечения максимальной эффективности двигателей Cummins. Их уникальный состав представляет собой базовое масло высшего качества в сочетании с тщательно подобранными присадками, что обеспечивает максимальную выходную мощность и защиту в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости

Уникальный набор антиоксидантов в маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue 8800	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,8
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	113
Индекс вязкости ASTM D-2270	135
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6800
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	14
Точка текучести, °С ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,881
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С. ASTM D-92	232

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2018

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

